



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 10%

Date: Tuesday, August 01, 2023

Statistics: 164 words Plagiarized / 1707 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

Analisa Kinerja Ruas Jalan Karet..., Faizal(1), Nirwana(2), Rida(3) Media Ilmiah Teknik Sipil, Volume 5, Nomor 2, Juni 2017; 123-127 123 ANALISA KINERJA RUAS JALAN KARET DI KOTA PALANGKA RAYA Faizal Candra Prasetyo(1), Nirwana Puspasari(2), Rida Respati(3) Alumni Fak.Teknik UM Palangka Raya(1) Program Studi Teknik Sipil UM Palangka Raya(2)(3) ABSTRAK Perkembangan dan pertumbuhan pada berbagai aspek kehidupan dan kemajuan dalam pembangunan, memberi dampak terhadap bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Hal ini akan mengakibatkan jumlah arus lalu lintas meningkat, sementara kemampuan jalan terbatas untuk melayani.

Peningkatan arus lalu lintas yang terjadi pada suatu jalan akan mempengaruhi terhadap kapasitas dan kinerja jalan itu sendiri sepanjang ruas jalan karet memiliki kegiatan lalu lintas yang cukup banyak. Berdasarkan kondisi yang demikian maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui apakah ada masalah kapasitas dan kinerja jalan pada jalan tersebut. Untuk mendapatkan data peneliti harus langsung kelapangan untuk mendapatkan data lalu lintas yang dilakukan selama tiga hari.

Setelah mendapatkan data volume lalu lintas maka data tersebut diolah sehingga didapatlah hasil, dimana hasil itu berupa angka untuk mengetahui apakah kapasitas dan kinerja jalan tersebut bermasalah atau tidak menurut aturan MKJI 1997. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka didapat hasil bahwa kinerja jalan karet DS pagi $368.56/1247.62 = 0.30$, siang $473.93/1290.15 = 0.39$, sore $492.28/1332.68 = 0.40$ masih dalam keadaan baik. Kata kunci: Analisa, Kinerja Ruas, Lalu lintas MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL Volume 5 Nomor 2 Juni 2016 Hal.

123-127 Analisa Kinerja Ruas Jalan Karet..., Faizal(1), Nirwana(2), Rida(3) Media Ilmiah Teknik Sipil, Volume 5, Nomor 2, Juni 2017; 123-127 124 PENDAHULUAN

Perkembangan suatu wilayah sangat diperlukan oleh sistem transportasi, karena sistem transportasi menyangkut pergerakan manusia dan barang. Perencanaan transportasi memiliki peranan sangat penting terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Kota Palangka Raya sebagai ibukota propinsi Kalimantan Tengah juga berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pariwisata, modatransportasi yang digunakan khususnya di Kota Palangkaraya adalah transportasi darat karena cukup efektif, ekonomis dan efisien, transportasi darat ini cukup penting untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial politik dan budaya bahkan merupakan sarana dalam membangun suatu wilayah secara keseluruhan.

Latar Belakang Perkembangan dan pertumbuhan pada berbagai aspek kehidupan termasuk kemajuan dalam pembangunan memberi dampak terhadap bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Hal ini akan mengakibatkan jumlah arus lalu lintas meningkat, sementara kemampuan jalan terbatas untuk melayani pertambahan ini. Perumusan Masalah 1. Berapakah volume dan kapasitas dari ruas jalan Karet? 2. Berapakah derajat kejenuhan dari jalan Karet? Tujuan Penelitian 1. Untuk mendapatkan volume dan kapasitas dari ruas jalan Karet. 2.

Untuk mengetahui derajat kejenuhan dari jalan Karet sebagai rasio arus lalu lintas (smp/jam) terhadap kapasitas (smp/jam) pada bagian jalan tertentu. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam perencanaan jaringan jalan perkotaan. Juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja jalan yang dimaksud, baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang dengan harapan agar pada jalan Karet memberikan pelayanan yang baik dan maksimal. Pembatasan Masalah Daerah atau lokasi penelitian ini adalah jalan Karet Palangka Raya. Jalan yang diteliti adalah jalan kota dua arah dua lajur tak terbagi.

Segmen jalan yang diteliti dari STA 0+100 – STA 0+200 untuk mencari kapasitas, volume dan derajat kejenuhan di jalan Karet Palangka Raya, perhitungan berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) tahun 1997 untuk jalan perkotaan HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Volume Lalu Lintas Untuk penelitian terhadap kinerja jalan diperlukan data geometrik jalan berupa lebar lajur, data lalu lintas untuk mengetahui derajat kejenuhan suatu segmen jalan. Untuk mengetahui pengaruh jumlah hambatan samping (side friction) terhadap kapasitas jalan dan derajat kejenuhan di sepanjang segmen jalan yang diamati, dibutuhkan sejumlah data yang meliputi data jumlah kejadian hambatan samping berdasarkan tipe hambatan samping. 1. Pengambilan Data Lebar Jalur Lalu Lintas dan Data Lebar Bahu Jalan Pengambilan data lebar jalur lalu lintas dan lebar bahu jalan ini di jalan Karet. Dilaksanakan selama satu hari yaitu pada hari Senin, 8 Mei 2016.

Alat yang digunakan yaitu meteran (50 meter), diambil setiap 100 meter. Sumber: hasil perhitungan 2. Pengambilan Data Volume Lalu Lintas Pengambilan data lalu lintas dilaksanakan selama tiga hari, yaitu Senin 9 Mei 2016, Selasa 10 Mei 2016 dan Rabu 11 Mei 2016. Sistem yang digunakan adalah manual counter (tenaga manusia) dengan dibantu oleh alat pencacah (hand tally counter). Pencatatan jumlah kendaraan yang lewat ini dilaksanakan per 2 Rata-rata Sisi A Sisi B 1 2+100 5 2 2.4 2.2 2 2+200 5 2 2.4 2.2 2.2

Lebar Jalur Lalu Lintas No Stasiun Lebar bahu Jalan Total rata-rata bahu jalan Analisa Kinerja Ruas Jalan Karet..., Faizal(1), Nirwana(2), Rida(3) Media Ilmiah Teknik Sipil, Volume 5, Nomor 2, Juni 2017; 123-127 125 jam yaitu pagi 2 jam, siang 2 jam dan sore 2 jam. Pencatatan jenis kendaraan dikelompokkan pada a) Kendaraan ringan (LV) termasuk mobil penumpang, mini bus, pick up dan jeep. b) Kendaraan berat (HV) termasuk truck, dump truck dan bus. c) Sepeda motor (MC) termasuk kendaraan beroda dua dan tiga. Berikut adalah data-data lalu lintas yang ada di Jalan Karet. Analisis Hambatan Samping 1.

Menghitung Hambatan Samping Pengambilan data hambatan samping ini dilakukan bersama dengan pengambilan data volume lalu lintas dengan arah pengamatan sepanjang 200 meter berdasarkan ketentuan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Pengamatan frekuensi hambatan samping pada kedua segmen jalan yang diamati berdasarkan pada a) Jumlah pejalan kaki berjalan atau menyeberang sepanjang segmen jalan. b) Jumlah kendaraan berhenti atau parkir. c) Jumlah kendaraan masuk dan keluar ke/dari hambatan samping jalan dan sisi jalan. d) Arus kendaraan yang bergerak lambat, yaitu arus total (kend/jam) dari sepeda, pedati, traktor dan sebagainya. Berikut adalah data hambatan samping yang ada di Jalan Karet Analisis Kinerja Ruas Jalan 1.

Kecepatan Arus Bebas a) F_{vo} dan F_{vw} dan komposisi kendaraan, maka didapatkan nilai F_{vo} untuk masing-masing jenis kendaraan Kendaraan ringan (LV) = 44 Km/jam Kendaraan berat (HV) = 40 Km/jam Sepeda motor (MC) = 40 Km/jam b) F_{vw} dan tipe jalan 2/2UD dan lebar efektif jalur lalu lintas 5 m, berdasarkan tabel 2.5 diketahui F_{vw} adalah - c) FFV_{sf} dan tipe jalan 2UD kelua hambatan samping medium dan lebar bahu jalan efektif rata-rata adalah 2.2 m, berdasarkan tabel 2.6 diketahui FFV_{sf} adalah 0,95 d) Dari jumlah penduduk kota 244.500 jiwa. Berdasarkan tabel 2.7 dapat diketahui FFV_{cs} adalah 0,93 2. Perhitungan Arus Bebas Kendaraan Kecepatan arus bebas kendaraan ringan (F_{vlv}) $F_{vlv} = (F_{vo} + F_{vw}) \times FFV_{sf} \times FFV_{cs} = (44 + 40) \times 0,95 \times 0,93 = 30.03$ Km/jam Kecepatan arus bebas kendaraan berat (F_{vhv}) $FFV = F_{vo} - F_{vlv} = 44 - 30.03 = 13.961$ Km/jam $F_{vhv} = F_{vhv} - (FFV \times F_{vhv} / F_{vo}) = 40 - (13.961 \times 40 / 44) =$

27.30 Km/jam Kecepatan arus bebas sepeda motor (MC) $FV_{mc} = FV_{mco} - (FFV \times FV_{mco} / FV_o) = 40 - (13.961 \times 40 / 44) = 27.30$ Km/jam Analisis Kinerja Ruas Jalan 1.

Kecepatan Arus Bebas a) F_v dan komposisi kendaraan, maka dapat dicari nilai F_v untuk masing-masing jenis kendaraan Kendaraan ringan (LV) = 44 Km/jam Kendaraan berat (HV) = 40 Km/jam Sepeda motor (MC) = 40 Km/jam b) FV_w dan lebar efektif jalur lalu lintas 5 m, berdasarkan tabel 2.5 diketahui FV_w adalah - c) FFV_{sf} dan lebar hambatan samping medium dan lebar bahu jalan efektif rata-rata adalah 2.2 m, berdasarkan tabel 2.6 diketahui FFV_{sf} adalah 0,95 d) Dari jumlah penduduk kota 244.500 jiwa. Berdasarkan tabel 2.7 dapat diketahui FFV_{cs} adalah 0,93 2. Perhitungan Arus Bebas Kendaraan Kecepatan arus bebas kendaraan ringan (FV_{lv}) $FV_{lv} = (FV_o + FV_w) \times FFV_{sf} \times FFV_{cs} = (44 + 40) \times 0,95 \times 0,93 = 30.03$ Km/jam **Analisa Kinerja Ruas Jalan** Karet..., Faizal(1), Nirwana(2), Rida(3) Media Ilmiah Teknik Sipil, Volume 5, Nomor 2, Juni 2017; 123-127 126 Kecepatan arus bebas kendaraan berat (FV_{hv}) $FFV = FV_o - FV_{lv} = 44 - 30.03 = 13.961$ Km/jam $FV_{hv} = FV_{hvo} - (FFV \times FV_{hvo} / FV_o) = 40 - (13.961 \times 40 / 44) = 27.30$ Km/jam Kecepatan arus bebas sepeda motor (MC) $FV_{mc} = FV_{mco} - (FFV \times FV_{mco} / FV_o) = 40 - (13.961 \times 40 / 44) = 27.30$ Km/jam PEMBAHASAN Dari hasil perhitungan dengan data masukan seperti lebar jalur lalu lintas, lebar bahu jalan, **volume lalu lintas dan** derajat kejenuhan.

Nilai derajat kejenuhan yang terjadi pada segmen jalan yang diamati adalah berkisar antara 0,20 – 0,40. Dari sini bisa dilihat bahwa derajat kejenuhannya masih terlihat bagus, karena derajat kejenuhan yang diperbolehkan maksimum adalah 0,85. Dengan melihat derajat kejenuhan sebagai bahan pertimbangan untuk penilaian tingkat kinerja. Maka tingkat kinerja pada Jalan Karet Palangkaraya dalam keadaan baik. Hasil dari perhitungan tersebut menyatakan tingkat atau kinerja pelayanan dari segmen jalan tersebut tidak terjadi masalah. 1.

Hubungan Tingkat Kinerja dengan Hambatan Samping Adanya hambatan samping pada jalur jalan akan mempengaruhi terhadap tinggi rendahnya tingkat kinerja suatu jalur jalan tersebut. Semakin tinggi kelas hambatan samping yang ada, akan memperendah tingkat kapasitas suatu ruas jalan yang menyebabkan menurunnya tingkat kinerja suatu ruas jalan. Jalan Jalan Karet Palangkaraya memiliki kelas hambatan samping yang sedang (M). 2. Hubungan Tingkat Kinerja dengan Volume **Lalu Lintas Volume lalu lintas** yang ada pada suatu jalur jalan akan mempengaruhi terhadap tinggi rendahnya tingkat kinerja suatu jalur jalan tersebut.

Semakin tinggi **volume lalu lintas dengan kapasitas** yang ada maka derajat kejenuhan akan semakin bertambah. Misalnya untuk pengamatan interval waktu 07.00-08.00 WIB

(arus lalu lintas minimum) pada jalur jalan tersebut memberikan tingkat kinerja sebagai berikut. Volume lalu lintas = 368.6 smp/jam Kapasitas = 1332.687smp/jam Derajat kejenuhan = 0,3 Kondisi demikian akan berubah untuk pengamatan interval waktu 17.00-18.00 WIB (arus lalu lintas maksimum) pada jalur jalan memberikan tingkat kinerja sebagai berikut. Volume lalu lintas = 492.2833 smp/jam Kapasitas = 1332.687 smp/jam Derajatkejenuhan = 0,40 Walaupun mempunyai perubahan DS dari 0.3 menjadi 0.4, akan tetapi kondisi tingkat kinerja ruas jalan masih sama yaitu tingkat B, yaitu arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk menentukan kecepatan arus bebas.

KESIMPULAN DAN SARAN 1. Dari hasil survey lalu lintas ruas jalan dapat disimpulkan bahwa volume lalulintas pada jam puncak, 1) Pagi hari adalah 368.56 smp/jam 2) Siang hari adalah 473.93 smp/jam 3) Sore hari adalah 492.28 smp/jam Dan dari hasil survey geometri jalan, serta survey hambatan samping dan hasil analisis, dapat diketahui bahwa kapasitas ruas jalan adalah 1332.687 smp/jam. 2. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui derajat jenuh (DS) ruas jalan karet pada jam puncak adalah : 1) Pagi hari adalah 0.30 2) Pada siang hari adalah 0.39 3) Pada sore hari adalah 0.40 Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja pada ruas jalan karet termasuk kelas (B) dengan karakteristik Arus Stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas.

Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan dengan kecepatan arus bebas 27.30 km/jam. Kecepatan arus bebas pada ruas jalan tersebut adalah : $FV_{lv} = 30.03$ Km/jam, $Fv_{hu} = 27.30$ Km/jam, $FV_{mc} = 27.30$ Km/jam. Analisa Kinerja Ruas Jalan Karet..., Faizal(1), Nirwana(2), Rida(3) Media Ilmiah Teknik Sipil, Volume 5, Nomor 2, Juni 2017; 123-127 127 Saran 1. Perlu pengaturan dalam bentuk larangan berhenti, dan memasang rambu batas kecepatan maksimum karena didaerah pengamatan adalah daerah pertokoan. 2.

Melakukan penertiban bagi para pengemudi kendaraan yang hendak parkir dibahu/badan jalan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pengemudi yang melanggar. Perlu ditambahkan rambu-rambu untuk pengemudi kendaraan yang hendak parkir agar tidak paker sembarangan di bahu jalan Yogyakarta

INTERNET SOURCES:

2% - <https://www.sciencegate.app/document/10.33084/mits.v5i2.264>

<1% - <https://fti.umpr.ac.id/informasi-fakultas/profil/>

<1% -

<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/8296/OCKY%20BOY%20KRISNA%20PINEM.pdf?sequence=1>

<1% -

<https://media.neliti.com/media/publications/191352-ID-analisa-kapasitas-dan-kinerja-ruas-jalan.pdf>

<1% -

<https://media.neliti.com/media/publications/55936-ID-analisis-tingkat-pelayanan-jalan-pada-ru.pdf>

<1% -

<https://media.neliti.com/media/publications/259121-analisis-koordinasi-sinyal-antar-simpang-a6c5f543.pdf>

<1% - https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2108240055/22117120_4_224649.pdf

<1% - <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/penataan-ruang/>

1% -

<https://transportseengineer.wordpress.com/2016/04/14/analisa-vcr-volume-cpacity-ratio-untuk-menghitung-kinerja-jalanlalu-lintas/>

1% - http://eprints.undip.ac.id/28548/12/siti_maryam_10.pdf

<1% -

http://www.lipi.go.id/public/uploads/ppid/PANDUAN_PENYUSUNAN_PK_2019_DAN_LKJ_2018.pdf

<1% -

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1104105049-3-11.%20BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>

<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/35385398.pdf>

<1% -

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5408/05.%205%20Bab%205%20PDF.pdf>

<1% - <https://zudhyirawan.staff.ugm.ac.id/files/2018/11/Kinerja-Jalan-Luar-Kota.pdf>

<1% -

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14207/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6>

<1% - <http://repository.untag-sby.ac.id/948/2/BAB%20II.pdf>

<1% -

<https://media.neliti.com/media/publications/64971-ID-hubungan-volume-lalu-lintas-dengan-kapas.pdf>

<1% -

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15449/g.%20BAB%20III.pdf>

1% - <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jkts/article/download/1354/932>

<1% -

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8888/3/10.%20BAB%20II%20-%20TINJAUAN%20PUSATAKA.pdf>

<1% -

<https://otomotif.kompas.com/read/2022/04/25/070200415/mobil-parkir-sembarangan-di-perumahan-ini-hukum-dan-sanksinya?page=all>